



ООО ТД «ГИДРОНИКА»

140032, Московская область,
Люберецкий район, п. Малаховка,
ул. Шоссейная, д.40, пом.12
ИНН 5027207330 КПП 502701001
Р/с 40702810511370000140
в МФ ОАО КБ «Восточный» г. Люберцы.
К/с 30101810500000000682 БИК 044585682
ОГРН 1135027016200

тел.: +7 (495) 642-42-72,
тел.: +7 (495) 545- 21-76.

e-mail: sale@tdgidronika.ru
info@tdgidronika.ru
www.tdgidronika.ru



Шланг из полиуретана WIRE TPU-N

Шланг из термопластичного полиуретана, армированный стальной омедненной спиралью. Высокая механическая прочность. Шланг легкий и гибкий. Устойчив к абразивному износу, маслам и ультрафиолетовому излучению.

Область применения:

- для отсоса воздуха, газов, дыма, пара, пыли в установках вентиляции и кондиционирования.
- для деревообрабатывающих станков (отсос опилок, стружек).

Рабочая температура: -40°C + 90°C

Характеристики шланга при температуре окружающей среды +20°C

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Толщина стенки со спиралью, мм	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/в.ст	Длина бухты, м
80	795	1,1	2,2	90	3,5	10
90	870	1,1	2,2	100	3,0	10
100	955	1,1	2,2	120	2,5	10
110	1210	1,1	2,2	130	2,5	10
120	1310	1,1	2,2	140	2,0	10
127	1360	1,1	2,2	150	2,0	10
130	1400	1,1	2,2	150	2,0	10
140	1500	1,1	2,2	160	1,5	10
150	1580	1,1	2,2	170	1,5	10
160	2215	1,3	2,2	180	1,5	10
180	2495	1,3	2,2	210	1,0	10
200	2735	1,3	2,2	230	1,0	10
228	3140	1,3	2,2	260	0,5	10
250	3410	1,3	2,2	290	0,5	10
279	3835	1,3	2,2	320	0,5	10
300	4090	1,3	2,2	350	0,5	10