



# ООО ТД «ГИДРОНИКА»

140032, Московская область,  
Люберецкий район, п. Малаховка,  
ул. Шоссейная, д.40, пом.12  
ИНН 5027207330 КПП 502701001  
Р/с 40702810511370000140  
в МФ ОАО КБ «Восточный» г. Люберцы.  
К/с 30101810500000000682 БИК 044585682  
ОГРН 1135027016200

тел.: +7 (495) 642-42-72,  
тел.: +7 (495) 545- 21-76.

e-mail: [sale@tdgidronika.ru](mailto:sale@tdgidronika.ru)  
[info@tdgidronika.ru](mailto:info@tdgidronika.ru)  
[www.tdgidronika.ru](http://www.tdgidronika.ru)



## Шланг из полиуретана

### WIRE TPU-R

Шланг из термопластичного полиуретана, армированный стальной омедненной спиралью. Высокая механическая прочность. Шланг легкий и гибкий. Устойчив к абразивному износу, маслам и ультрафиолетовому излучению.

#### Область применения:

- для отсоса воздуха, газов, дыма, пара, пыли в установках вентиляции и кондиционирования
- для деревообрабатывающих станков (отсос опилок, стружек).

Рабочая температура: -40°C + 90°C

Характеристики шланга при температуре окружающей среды +20°C

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Толщина стенки со спиралью, мм	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/в.ст	Длина бухты, м
40	225	0,4	2,0	32	2,0	15
45	245	0,4	2,0	38	2,0	15
51	285	0,4	2,0	40	2,0	15
60	335	0,4	2,0	50	1,7	15
70	420	0,4	2,0	60	1,7	15
76	450	0,4	2,0	65	1,7	15
80	480	0,5	2,2	70	1,6	15
90	540	0,5	2,2	75	1,6	15
100	640	0,5	2,2	85	1,3	15
102	640	0,5	2,2	85	1,3	15
110	690	0,5	2,4	90	1,2	15
120	760	0,5	2,4	100	1,0	15
127	800	0,5	2,4	105	1,0	15
130	830	0,5	2,4	105	0,8	15
140	960	0,5	2,4	115	0,8	15
152	1040	0,6	3,2	125	0,8	15
160	1150	0,6	3,2	130	0,7	15
170	1350	0,6	3,2	140	0,6	15
180	1450	0,6	3,2	150	0,5	15
203	1650	0,6	3,2	165	0,4	15
228	1900	0,6	3,2	185	0,4	10
254	2150	0,6	3,2	210	0,4	10
279	2400	0,6	3,2	230	0,4	10
305	2650	0,6	3,2	250	0,3	10
315	2750	0,6	3,2	270	0,3	10
356	3050	0,8	3,2	300	0,3	10
406	3500	0,8	3,2	350	0,3	10