

Semperit (Чехия)



IWSL (вода, воздух)

- *Рабочая температура:* от -36°C до +80°C
- *Коэффициент безопасности:* 3:1
- *Внутренний слой:* SBR, чёрный, гладкий
- *Усиление:* текстильный каркас, навивка
- *Наружный слой:* SBR, чёрный гладкий, оттиск от текстильного банджа
- *Маркировка:* непрерывная белой краской: "...SEMPERIT S IWS.. PN 10 bar.."

Применение: рукав для воды и воздуха используется в строительстве, сельском хозяйстве, садоводстве

| Ø внутр. | | Ø нар. | P раб. | Кол-во вкладышей | R мин. изгиба | Масса | L макс. бухты |
|----------|-------|--------|--------|------------------|---------------|-------|---------------|
| мм | дюйм | мм | bar | шт. | мм | кг/м | м |
| 32,0 | 2 1/4 | 41 | 10 | 2 | 250 | 0,70 | 40 |
| 38,0 | 2 1/2 | 47 | 10 | 2 | 300 | 0,80 | 40 |
| 50,0 | 2 | 60 | 10 | 2 | 400 | 1,15 | 40 |
| 63,5 | 2 1/2 | 73,5 | 10 | 2 | 550 | 1,45 | 40 |
| 75,0 | 3 | 85 | 10 | 2 | 580 | 1,50 | 40 |
| 100 | 4 | 113 | 10 | 2 | 1000 | 3,20 | 40 |
| 150 | 6 | 164 | 10 | 4 | 1750 | 4,40 | 40 |